

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru

Бетоноломы на экскаватор SP

Бетонолом Impulse SP36 неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP36 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на миниэкскаваторы массой 3–10 тонн. Если масса вашего миниэкскаватора выше 6 тонн, обратите внимание также на более мощную модель SP60.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш миниэкскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	3-10
Поток масла, л/мин	20-70
Масса, кг	360
Максимальное рабочее давление, бар	3-10
Длина ножей, мм	160
Усилие на ножах, т	90
Усилие на втором зубе, т	40
Усилие на первом зубе, т	25
Длина, мм	1280
Раскрытие челюстей, мм	400
Диаметр арматуры, мм	25

Бетонолом Impulse SP60

неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP60 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на миниэкскаваторы массой 6–13 тонн. Если масса вашего миниэкскаватора меньше 10 тонн, обратите внимание также на более бюджетную модель SP36.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш миниэкскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	6-13
Поток масла, л/мин	40-100
Масса, кг	600
Максимальное рабочее давление, бар	250
Длина ножей, мм	160
Усилие на ножах, т	115

Усилие на втором зубе, т	50
Усилие на первом зубе, т	35
Длина, мм	1650
Раскрытие челюстей, мм	510
Диаметр арматуры, мм	25

Бетонолом Impulse SP120

неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP120 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на экскаваторы массой 13–18 тонн. Также обратите внимание на более мощную модель SP145.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш экскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	13-18
Поток масла, л/мин	140-180
Масса, кг	1200
Максимальное рабочее давление, бар	300
Длина ножей, мм	200
Усилие на ножах, т	155
Усилие на втором зубе, т	65
Усилие на первом зубе, т	50
Длина, мм	2000
Раскрытие челюстей, мм	660
Диаметр арматуры, мм	30

Бетонолом Impulse SP295

неповоротные



Рекомендуемая масса экскаватора, т	24-40
Поток масла, л/мин	220-300
Масса, кг	2950
Максимальное рабочее давление, бар	300
Длина ножей, мм	300
Усилие на ножах, т	245
Усилие на втором зубе, т	110
Усилие на первом зубе, т	85
Длина, мм	2800
Раскрытие челюстей, мм	950
Диаметр арматуры, мм	50

Бетонолом Impulse SP145

неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP145 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на экскаваторы массой 13-22 тонн. Если масса вашего экскаватора больше 16 тонн, обратите внимание также на более мощную модель SP215.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш экскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	13-22
Поток масла, л/мин	140-200
Масса, кг	1450
Максимальное рабочее давление, бар	300
Длина ножей, мм	200
Усилие на ножах, т	165
Усилие на втором зубе, т	70
Усилие на первом зубе, т	55
Длина, мм	2100
Раскрытие челюстей, мм	680
Диаметр арматуры, мм	30

Бетонолом Impulse SP215 неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP215 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на экскаваторы массой 16-25 тонн. Если масса вашего экскаватора больше 20 тонн, обратите внимание также на более мощную модель SP265.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш экскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	16-25
Поток масла, л/мин	200-250
Масса, кг	2150
Максимальное рабочее давление, бар	300
Длина ножей, мм	200
Усилие на ножах, т	180
Усилие на втором зубе, т	85
Усилие на первом зубе, т	60

Длина, мм	2500
Раскрытие челюстей, мм	850
Диаметр арматуры, мм	40

Бетонолом Impulse SP265 неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP265 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на экскаваторы массой 20-32 тонн. Если масса вашего экскаватора больше 24 тонн, обратите внимание также на более мощную модель SP295.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш экскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	20-32
Поток масла, л/мин	200-300
Масса, кг	2650
Максимальное рабочее давление, бар	300
Длина ножей, мм	300
Усилие на ножах, т	200
Усилие на втором зубе, т	85
Усилие на первом зубе, т	70
Длина, мм	2700
Раскрытие челюстей, мм	875
Диаметр арматуры, мм	40

Бетонолом Impulse SP385 неповоротные



Неповоротный гидравлический измельчитель SP385 предназначен для измельчения бетона, отделения его от арматуры и подготовки для дальнейшей переработки в дробильно-сортировочных комплексах для получения вторичного щебня. Ножи в основании челюстей помогают перерезать арматуру. В конструкции челюстей дробящие поверхности выполнены в виде сменных пластин с зубьями, которые полностью защищают тело челюстей от износа при разрушении железобетона. Для его работы необходима только двухпоточная гидролиния экскаватора. Устанавливаются на экскаваторы массой 30-60 тонн.

В стандартную комплектацию входит:

- Подвеска под ваш экскаватор
- РВД для подключения.
- Сменные легкозаменяемые разрушающие пластины и переворачиваемые ножи
- Полностью защищенный цилиндр

Для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ возможна установка Клапана скорости

Рекомендуемая масса экскаватора, т	30-60
Поток масла, л/мин	350-450
Масса, кг	3850
Максимальное рабочее давление, бар	300
Длина ножей, мм	300
Усилие на ножах, т	290
Усилие на втором зубе, т	140
Усилие на первом зубе, т	110
Длина, мм	2810
Раскрытие челюстей, мм	1280
Диаметр арматуры, мм	50

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru